

PAILLEUSE DISTRIBUTRICE SEMI-PORTÉE

GALIOTE 26128/26158/26188

Pourtour de soufflerie en hardox

Caractéristiques techniques

- Turbine Ø 1,70 m / Largeur coffre 350 mm
- Commande électrique
- Distribution à droite
- Paillage à droite
- Trois démêleurs entraînés mécaniquement
- Fond mouvant avec chaînes plates haute résistance et barrettes boulonnées

GALIOTE 26188 - goulotte standard.
Porte arrière hydraulique (en option)



GALIOTE 26188 - goulotte unique (rotation en option)



GALIOTE 26128 - goulotte standard et goulotte rotative



GALIOTE avec trémie mélangeuse sur le côté



Turbine



Boîtier de commande

Entraînement mécanique des trois démêleurs
avec embrayage



Chaînes plates
haute résistance



MÉLANGEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE SEMI-PORTÉE

BISQUINE 26128/26158

BISQUINE 26158



Porte arrière manuelle



Porte arrière hydraulique avec commande sur le côté



	GALIOTE/BISQUINE 26128	GALIOTE/BISQUINE 26158	GALIOTE/BISQUINE 26188
Capacité	12 m ³	15 m ³	18 m ³
Longueur hors tout	6550 mm	7550 mm	8550 mm
Largeur hors tout goulotte standard (S)	2380 mm	2380 mm	2380 mm
Long. int. de caisse avec démêleurs	4225 mm	5225 mm	6225 mm
Long. int. de caisse derrière démêleurs	3620 mm	4620 mm	5620 mm
Largeur de caisse	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Hauteur de caisse	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Débit d'huile mini/maxi	35/50 L	35/50 L	35/50 L
Roues	15/22,5	15/22,5	15/22,5
Puissance tracteur	80 cv	90 cv	90 cv
Poids à vide	4080 kg	4360 kg	4580 kg

Équipement tracteur

1 SE (simple effet) avec retour direct au réservoir, 2 valves rapides femelles prise de force 540 trs/minute 1"3/8

CARACTÉRISTIQUES/ÉQUIPEMENTS	PAILLEUSE DISTRIBUTRICE			MÉLANGEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE
	GALIOTE 26128/26158/26188 S	GALIOTE 26128/26158/26188 U	GALIOTE 26128/26158/26188 RS	BISQUINE 26128/26158/26188 SM
Capacité m ³	12/15/18	12/15/18	12/15/18	12/15
Modèle trainé	•	•	•	•
Distribution				
▪ Distribution de maïs			oui	
▪ Distribution d'ensilage d'herbe (brun court)			oui	
▪ Distribution d'ensilage d'herbe (brun long ≤ à 20 cm)			oui	
▪ Distribution de balle d'enrubannage Ø ≤ 1,20m			Ø ≤ 1,20m (brun ≤ à 30cm)	
Paillage				
▪ Balle ronde de paille (largeur 1,30m)			diamètre ≤ 2 m	
▪ Balle rectangulaire (largeur 1,30m)			longueur ≤ 2,50 m	
Commande électrique	•	•	•	•
Trois démultiplicateurs mécaniques avec embrayage	•	•	•	•
Porte arrière manuelle	•	•	•	•
Porte arrière hydraulique avec commande sur le côté	Δ	Δ	Δ	Δ
Diviseur de débit	Δ	Δ	Δ	Δ
Double distribution (à droite ou à gauche)	-	-	-	-
Entraînement du fond mouvant par moteur hydraulique avec régulation	•	•	•	•
Faisceau électrique supplémentaire	Δ	Δ	Δ	Δ
Kit feu de signalisation	•	•	•	•
Trémie mélangeuse 500 litres	Δ	Δ	Δ	Δ
Bavettes d'étanchéité sur caisse	Δ	Δ	Δ	•
Casquette de goulotte de distribution électrique	Δ	-	Δ	Δ
Casquette 30°	Δ	-	Δ	Δ
Changement de vitesses par téléflexible	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique simple	Δ	Δ	Δ	Δ
Pesage électronique programmable	Δ	Δ	Δ	Δ
Rotation hydraulique de la goulotte	-	Δ	•	Δ
Transmission homocinétique	Δ	Δ	Δ	Δ
Trappe de vidange hydraulique	Δ	Δ	Δ	Δ

• Série

Δ Option

- Non disponible

Matériels conformes aux normes de sécurité. Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tous moment et sans préavis.