

OUTILS D'ENSILAGE

Lames

ensilage

frontale fixe

Équipement standard :

- attelage sur relevage 3 pts avant arrière (chargeuse ou télescopique en option)
- puissance tracteur max : 160 ch
- hauteur hors tout : 1,05 m
- attelage cat. 2
- 3 largeurs : 2,00 m - 2,50 m & 3,00 m



modèle avec option 1125



option côté de retenue



Lame à repousser

ensilage

Équipement standard :

- lame déportable 3 positions
- orientable droite ou gauche
- 2 béquilles stabilisatrices
- racleur caoutchouc armé
- largeur de déport 1352 à 1512 mm
- attelage 3 pts, attelage chargeur, télescopique ou attelage mixte (3 pts et sur godet avec griffe) en options



Attelage 3 pts



Attelage mixte brevete



Fourches

ensilage

type à éjection

- fond poussoir hydraulique : 1 vérin D.E
- attelage 3 pts cat. 2
- largeur de travail : 2,40 m
- dents extra-fortes : 1,40 m - Ø 36 mm
- fond poussoir hydraulique : 2 vérins D.E
- attelage cat. 2 / chargeur / tescopique
- largeur de travail : 2,60 m
- dents extra-fortes : 1,20 m - Ø 50 mm



NOUVEAU

