

HERSE PLATE PORTÉE

POUR TRACTEURS DE 80 À 160 CV

HP 601 | HP 701








PRÉPARATION DU LIT DE SEMENCES À COÛTS MAÎTRISÉS.

Réchauffement du profil avant le semis sans remonter la terre fraîche/humide et les pierres.

HP 601

- Palonnier d'attelage en tube carré de 80 mm
- Attelage fixe 3 points cat. II & III
- Châssis mécano-soudé longueur 1 m 40
- Éléments travaillants de largeurs 0.75 m, 1 m ou 1.25 m
- Repliage par vérin double effet 2.50 m au transport
- Terrage forcé et béquille de stationnement de série
- Dents en acier mangano-silicieux de 25 x 260 mm
- En option : Attelage semi automatique
Kit de signalisation

HP 601					
4 m	80			900	70
5 m	100		2,50	1100	85
6 m	120			1260	100








Terra forcé



HP 701

- Palonnier d'attelage en tube carré de 100 mm
- Attelage fixe 3 points cat. II & III
- Châssis mécano-soudé longueur 1 m 60
- Éléments travaillants de largeurs 0.75 m, 1 m ou 1.25 m
- Repliage par vérin double effet 2.50 m au transport
- Terrage forcé et béquille de stationnement de série
- Dents en acier mangano-silicieux de 25 x 260 mm
- En option : Attelage semi automatique
Efface traces - Kit de signalisation - Crochet Arrière
- Possibilité d'équipements arrière :
Roto herse diamètre 300 - Herses peignes

HP 701					
5 m	100			1260	85
6 m	120			1520	100
7 m	140		2,50	1700	115
8 m	140			1900	130



49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine - France - Tél. (+33) 2 41 64 72 67 - Fax : (+33) 2 41 64 67 73

Gregoire-Besson UK Limited - Bourne Road, Carlby - STAMFORD - O0000 LINGS PE9 4NP - England
Tel : 01778 590223 - Fax : 01778 590645

www.gregoire-besson.com

